

SMALL

LED svítidla přisazená (stropní)
LED Surface mounted (ceiling) luminaires
LED Aufsatz- (Decken-) leuchten
Plafonniers LED



PLASTER
BOARD

LED

230 V
50 Hz

IP40

t_a
25 °C

CE



RAL
9003

standard

RAL
9006

na přání - on request
auf Anfrage - sur demande



HR



ZK



Svítidla se montují na pevný strop, popř. je možné je zavěsit na lankové závěsy. Lze je montovat přímo na normálně zápalný podklad.

Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Philips.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).



These luminaires are designed for mounting on solid ceilings or suspending on wire pendants. They can be mounted directly on usual inflammable surfaces.

The body of the luminaire is made of 0,5 mm steel sheet.

Quality components from well-known manufacturers such as OSRAM, Samsung, and Philips are used during the manufacturing process.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours available on request).



Diese Leuchten sind zur Montage auf die Decke oder zur Aufhängung auf Seilpendel geeignet. Die Leuchten können auf normal entflammbare Flächen montiert werden.

Das Gehäuse der Leuchte wird aus dem 0,5 mm Stahlblech hergestellt.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, Samsung und Philips.

Farbe: Standardfarbe weiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).





Pour montage au plafond, ils peuvent être montés à la surface normalement inflammable la suspension des luminaires se fait à l'aide des câbles.

Le corps du luminaire est fabriqué en tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur.

Nous utilisons des composants de qualité provenant de fabricants renommés comme OSRAM, Samsung ou Philips.

Couleur: RAL 9003 blanc - standard (autres couleurs sur demande).

	Typ Type Typ Type			Light output	Výkon Power	Rozměry Size Maße Dimensions Exemple de marquage	Position of mounting holes	
				lm	W	w x l x h	a x b	
		(T _c = 4000 K, R _a > 80)						
HR	ZCLED3G13Q840/FLAT325-MIKRO-C	Mikroprisma Comfort		870	13	325 x 325 x 40	255 x 255	2
	ZCLED3G25Q840/FLAT325-MIKRO-C			1670	25	325 x 325 x 40	255 x 255	2
	ZCLED3G13Q840/FLAT325-MIKRO	Mikroprisma		970	13	325 x 325 x 40	255 x 255	2
	ZCLED3G25Q840/FLAT325-MIKRO			1870	25	325 x 325 x 40	255 x 255	2
	ZCLED3G13Q840/FLAT325-OPAL	Opal		1030	13	325 x 325 x 40	255 x 255	2
	ZCLED3G25Q840/FLAT325-OPAL			1980	25	325 x 325 x 40	255 x 255	2
ZK	ZCLED3G13Q840/ZK-MIKRO-C	Mikroprisma Comfort		870	13	342 x 342 x 60	255 x 259	2
	ZCLED3G25Q840/ZK-MIKRO-C			1670	25	342 x 342 x 60	255 x 259	2
	ZCLED3G13Q840/ZK-MIKRO	Mikroprisma		970	13	342 x 342 x 60	255 x 259	2
	ZCLED3G25Q840/ZK-MIKRO			1870	25	342 x 342 x 60	255 x 259	2
	ZCLED3G13Q840/ZK-OPAL	Opal		1030	13	342 x 342 x 60	255 x 259	2
	ZCLED3G25Q840/ZK-OPAL			1980	25	342 x 342 x 60	255 x 259	2




Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED
Mikroprisma + Matt diffusor, homogeneous glow without visible LED points
Mikroprisma + Matt diffusor, der homogene Schein ohne sichtbaren Punkten von LED
Microprismatique + MAT Diffuseur, la homogène lumiere sans visible points de LED

Pouze mikroprisma kryt, viditelná struktura LED, vyšší účinnost
Only Mikroprisma diffusor, visible LED structure, higher efficiency
Nur Mikroprisma Diffusor, die sichtbare Struktur von LED, höhere Wirksamkeit
Diffuseur microprismatique, la visible structure LED, la plus efficacité

Standardní opálový difuzor
Standard Opal diffusor
Standard opaler Diffusor
Diffuseur opalisé standard

T _c	Teplota chromatičnosti (barva světla) - Colour Temperature - Farbtemperatur - Température de chromaticité			
	830 3000 K	teple bílá - warm white warmweiß - blanc chaud	840 4000 K	neutrální bílá - neutral white neutralweiß - blanc neutre
CRI			865 6500 K	studená bílá - cool white kaltweiß - blanc froid
	Index barevného podání - Colour Rendering Index - Farbwiedergabeindex - Indice de rendu de couleur			Coding
	CRI > 80			ZCLED3G35Q840/M625-MIKRO
CRI > 90			ZCLED3G35Q940/M625-MIKRO	

Doba životnosti: 50 000h L90B50	Lifetime: 50 000h L90B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Teplota chromatičnosti (K): 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
DimDALI - stmívatelné DALI: +DimDALI	DimDALI - DALI dimmable: +DimDALI
Dim1-10V- stmívatelné analogově 1-10V: +Dim1-10V	Dim1-10V- 1-10V dimmable: +Dim1-10V

	Svítlidla nelze vybavit nouzovým zdrojem Luminaires cannot be equipped with emergency power units Leuchten können nicht mit Notstromquelle ausgestattet werden N'est pas possible d'utiliser un module d'alimentation de sécurité	Coding
		XXX

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.
These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10% is not a reason for complaint.